

## 規格一覧

単位：mm

仮止め用両面テープ付き（両端2ヶ所）

品番	色	厚み	幅	長さ	材質
FGS-C200-1000	クリアー	1	200	1000	ウレタンゴム (硬度90°)
FGS-C200-1500			200	1500	
FGS-C200-2000			200	2000	
FGS-C250-1000			250	1000	
FGS-C250-1500			250	1500	
FGS-C250-2000			250	2000	
FGS-B200-1000	黒	2	200	1000	EPDMゴム (硬度65°)
FGS-B200-1500			200	1500	
FGS-B200-2000			200	2000	
FGS-B250-1000			250	1000	
FGS-B250-1500			250	1500	
FGS-B250-2000			250	2000	
FGS-W200-1000	白	2	200	1000	EPDMゴム (硬度65°)
FGS-W200-1500			200	1500	
FGS-W200-2000			200	2000	
FGS-W250-1000			250	1000	
FGS-W250-1500			250	1500	
FGS-W250-2000			250	2000	
FGS-G200-1000	グレー	2	200	1000	EPDMゴム (硬度60°)
FGS-G200-1500			200	1500	
FGS-G200-2000			200	2000	
FGS-G250-1000			250	1000	
FGS-G250-1500			250	1500	
FGS-G250-2000			250	2000	

\* シート幅の目安

引手側：幅 200mm

押手側：幅 250mm

\* 扉の開く角度が90°以上の場合や丁番の種類によって規格寸法で対応出来ない事があります。別途、寸法承ります。

## 押え金物：L-20

単位：mm

品番	色	長さ	材質
L-20	シルバー	1500	アルミ材 (アルマイト処理、クリア塗装)

シート1枚に押え金物 L-20が、2本  
(シート長さ2000mmの場合は3本)必要です。

\*ビスはついていません。

\*ビス穴は開いていません。ビス穴間のピッチは150mm以内でお願いします。

\*ご要望に応じ、ビス穴加工承ります。(別料金)